

## ELİT ACOUSTIC CAMYÜNÜ DUVAR KAPLAMALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Dekoratif duvar görünümü için ön yüzü kumaş, arka yüzü cam tülü ile kaplı, yüksek yoğunlukta cam yünü kullanılarak tarafından üretilen bir duvar kaplamasıdır.

**Ana Malzeme** : 95 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta akustik camyünü levha

**Ebatlar** : 50x50 mm ,600x600 mm, 600x1200 mm, 600x2400 mm, 600x2700 mm, 600x3000 mm \* farklı ebatlar da mümkündür.

**Kalınlık** : 20mm , 30mm, 40mm, 50mm

**Kenar Detayı** Düz ve güçlendirilmiş

**Kaplama** : Görünür yüzey ve kenarlar değişik renk seçenekleri mevcut olan kumaş ile arka yüzeyi ise camtülü ile kaplıdır. Kenar büküm yerleri arka yüzeye 5 cm dönmektedir.

## PERFORMANS TALEBİ

- **NRC** : 0,85 – 0,95
- **Uygulama Şekilleri** : Yapıştırma / Görünür Profil
- **Ağırlık** : Taşıyıcı sistem dahil yaklaşık 7 kg/m<sup>2</sup> dir.
- **Ses yalıtımı akustik performans** : EN ISO 354 oda test metodu sonuçlarına göre NRC değeri 0,85-0,95 aralığındadır.
- **Isı geçirgenlik direnci** : 0,487 m<sup>2</sup>K/W
- **Kullanım kolaylığı** : Sökülebilir, kolay ve hızlı erişim sağlar. Her plaka aynı zamanda müdahale kapağıdır.
- **Temizlik** : Elektrikli süpürge ile temizlenir. Hafif nemli bezle silinebilir.
- **Nem dayanımı** : ISO 4611 e göre 30 C° sıcaklıkta % 85 bağıl neme dayanıklıdır.
- **Taşıma-Dayanım** : Kolay taşınabilir ve standart mekanik dayanıma sahiptir, sehim yapmaz.
- **Yangın Dayanımı** : Class 1 BS 476 part 7
- **Çevresel etki** : Çevre dostudur. Geri dönüşümlüdür.

